

EZ230

duplicadora digital
de alta velocidade

Impressão fácil e econômica em tamanho ofício



Impressão versátil e colorida para orçamentos menores

Gere entusiasmo e aumente o impacto de seus trabalhos adicionando cor à suas impressões com a acessível duplicadora digital EZ230. Com os baixos custos de operação e elevada confiabilidade da EZ230, você pode dobrar ou mesmo triplicar a quantidade impressa sem acrescentar mais custos às despesas de impressão. Além disso, você pode imprimir uma grande variedade de tipos de papéis, tais como jornal, papel reciclado, cartões postais e envelopes.

Rápida impressão de papéis de carta, envelopes e muito mais

É mais simples e rápido do que nunca criar folhetos, papéis timbrados, calendários, posters, cardápios, envelopes e muito mais! A EZ230 imprime até 130ppm, permitindo assim que seus trabalhos de impressão estejam prontos rapidamente e você terá ainda mais tempo para atender outras atividades.

Em favor do meio ambiente

As preocupações ambientais são uma parte chave no processo de desenho de cada duplicadora digital RISO, e a EZ230 não é a exceção. Como todas as duplicadoras digitais da RISO, a EZ230 cumpre com o padrão ENERGY STAR. A modalidade de economia de energia diminui custos, desligando automaticamente a impressora ou hibernando depois de um período de inatividade selecionado pelo usuário. Características como o desligamento automático e hibernação assim como a habilidade para imprimir em materiais recicláveis, fazem da EZ230 uma escolha de impressão em favor do meio ambiente.

Características

Sistema RISO i Quality™: O Sistema RISO i Quality™: A RISO EZ230 está equipada com o Sistema RISO i Quality™. A comunicação bidirecional entre as impressoras equipadas com o sistema RISO i Quality™ e os suprimentos é feita através de etiquetas de RF (Radio Freqüência) integradas. Estas etiquetas retransmitem a informação à impressora, assegurando uma ótima qualidade de impressão durante todo o trabalho.

Gerenciamento de Usuários Eliminando a necessidade de acessórios adicionais como controladores de cartão, o gerenciamento de usuários permite configurar 100 contas em 32 grupos, simplificando o orçamento por departamentos ou grupos de usuários. O gerenciamento de usuários permite criar novos grupos de usuários, renomear, desabilitar, limitar o uso e conseguir relatórios de uso, dando a você o controle de impressão e custos, encaixando às suas necessidades de orçamento.

Operação Frontal O cuidadoso desenho da EZ230 torna simples a mudança das cores e a troca dos suprimentos. Pela porta frontal é possível, com facilidade, abrir amplamente a unidade de criação de másters, que se desloca como uma gaveta, permitindo colocar facilmente um novo rolo de máster.

Especificações do controlador de sistema integrado (opcional):

CARTÃO DE INTERFACE RISO PC USB 2.0

| | |
|---------|---|
| CPU | SH-4 (240MHz) |
| PDL | RISORINC3 |
| memória | 128MB |
| SO | Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista |

CARTÃO DE REDE RISO

| | |
|-------------------|---|
| porta de entrada | USB 2.0, Ethernet, (10Base-T, 100Base-TX) |
| protocolo de rede | TCP/IP |

EZ230 especificações

| | |
|--|--|
| criação de máster/ métodos de impressão | Criação digital de máster em alta velocidade/ impressão do estêncil totalmente automática |
| tipo original | Livro (22 lb/10 kg ou menos), folha solta |
| peso/tamanho original | Usando a base de digitalização: 1.97" x 3.57" a 11.69" x 17" (50 x 90 mm a 297 x 420 mm), 22 lb (10 kg) ou menos Usando a unidade ADF (opcional): 3.94" x 5.85" a 12.19" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm), 14 lb bond a 34 lb bond (50 gr a 128 gr) |
| área de exploração (máx.) | 11.69" x 17" (297 x 432 mm) |
| tamanho do papel de impressão (mín./máx.) | 3.93" x 5.84" a 12.18" x 17" (100 x 148 mm a 310 x 432 mm) |
| capacidade de abastecimento de papel | 1000 folhas na bandeja de abastecimento e recepção, 17 lb bond (64 gr) |
| peso do papel da impressão | 46 gr/m até 210 gr/m (padrão) e 46 gr/m ² até 400 gr/m ² |
| modalidade de processamento de imagens | Linha, Foto, Duo, Lápis |
| resolução | Digitalização: 300 x 300 ppp Impressão: 300 x 300 ppp |
| tempo de criação de máster | Aproximadamente 25 segundos (para A4/retrato/razão de reprodução de 100%) |
| área de impressão(máx.) | 9.8" x 14" (251 x 356 mm) |
| redução/ampliação | Pré-ajuste: 141%, 122%, 116%, 94%, 87%, 82%, 71% |
| velocidade de impressão | Aprox. 60 a 130 páginas por minuto (cinco etapas variáveis) |
| ajuste da posição de impressão | Vertical: ± 0.5" (± 15 mm) Horizontal: ± 0.375" (± 10 mm) |
| abastecimento de tinta | Totalmente automático (1000 ml por cartucho) |
| abastecimento/descarte de máster | Totalmente automático (aprox. 250 folhas por rolo) |

| | |
|--|---|
| capacidade da bandeja de descarte de máster | 100 folhas |
| características | Painel de usuário com teclado luminoso e setas indicadoras de progresso, Operação Frontal, Gerenciamento de Usuário, Auto-Processo, Ajuste do Contraste, Suavização de Tons, Economia de Tinta, Impressão 2-Up, Visor RISO de Contagem de Cópias, Sombra do Livro, Prova, Confidencial, Programa, Memória de Trabalho, Desativação Manual, ADF Semi- Automático, Modalidade de Economia de Energia, Sistema RISO i Quality™, Gabinete |
| acessórios opcionais | Cilindros de Impressão (cor), Alimentador automático de originais, Separador de trabalho, Cartões de armazenagem, Alimentador de Envelope, Suporte para Tinta/Máster, Cartão de Rede RISO, Cartão de Interface RISO PC USB 2.0 |
| fonte de energia | 220-240 V~, 50Hz/60Hz <1.3A> |
| consumo de energia | Máxima: 210w Modo de espera: 13w Modo de hibernação: 1.5w |
| dimensões (C x L x Al) | Em Uso: 54.31" x 25.37" x 26" (1380 x 645 x 660 mm) Desempacotada Armazenada: 30.53" x 27.37" x 26" (775 x 645 x 660 mm) Desempacotada |
| peso | Aprox. 220 lb (100 kg) Desempacotada (Posição tipo D: 42 lb o 19 kg) |



RISO, Inc. - International Division

3 SW 129th Avenue, Suite 100 - Pembroke Pines, FL 33027

Tel: (954) 499-7476 <http://us.riso.com>

